Luminária HOLE 25 Encastrado 3000K Spot Preto CRI90

REF. **91410911-388**

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Preto

APLICAÇÃO
Encastrado

CLASSE ETIM
EC001744

MATERIAL
Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 Unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP44

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
0 - 35 ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
11,3 V~

RAL
9005

TEMPERATURA DE COR (K)
3000 K

CRI
90.00

DRIVER INCLUÍDO
Não

CLASSE ELÉTRICA
Tipo 3

L70 (ºC)
150.000h a 25ºC

L90 (ºC)
40.000h a 25ºC

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
103 lm/W

LÚMENS (LM)
266 lm

LÚMENS/W
266

PASSOS DE MACADAM
<3 Step MacAdam

ÓTICAS
Spot 15º

POTÊNCIA (W)
3.5 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Encastrado

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC
Sim

GARANTIA
5 anos

REGULAMENTOS
Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8436547076307

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.26

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8436547076307

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
50.00

LARGURA DA EMBALAGEM
85.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
190.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
807500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.26

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM