

Caixa de chão regulável para 12 elementos em instalação de chão de pavimento grafite Simon 500 Cima

REF. 52050006-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta caixa de chão regulável para 12 elementos é adequada para a sua instalação em chão de pavimento. Apresenta acabamento em grafite e inclui componentes metálicos revestidos com termoplástico sem halogéneos e autoextinguível. Uma das qualidades deste material é que é 100% seguro em caso de incêndio, já que evita que se estendam as chamas. Com dimensões de 225 x 310 x 76 mm, esta caixa não só é adequada para o chão de pavimento, mas também para chão técnico. Uma vez configurado o artigo, deve combinar-se com uma cuba de plástico, ainda que também admite uma tampa embelezadora de enchimento. O produto está incluído na série Simon 500 Cima, uma coleção inovadora que sempre vai por diante, e cumpre com a norma. Quanto a sua manutenção, pode usar um pano suave e seco. Evite os produtos detergentes abrasivos, já que poderiam danificá-lo.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador específico)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de chão, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto, uma vez configurado, combinar com uma cuba de plástico (ref.^a 52052106-035). Opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.^a 52053106-038) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

16

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1800kg

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

12 módulos

RAL

7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

210 x 300 mm

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS

16

VERSÃO

12 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 14 e 54 mm

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica y metálica

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na cuba de pavimento (fornecidas com a caixa de chão)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chão de pavimento, mas também é adequada para instalação em chão técnico

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053092828	2.15	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	7483280.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053092828	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	79.00	2.15
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
2.15	236.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	342.00	

