

Downlight 703.22 Confort Cuadrado WW Spot DALI Blanco

REF. 70322330-283



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.22 Confort Cuadrado WW Spot Blanco. Sistema DALI (maestro – esclavo) que permite manejar las luminarias desde un controlador maestro. El producto que aquí te presentamos tiene una referencia en el catálogo de Simon. Es ésta: 70322330-283. Máxima eficiencia energética con el rendimiento lumínico de un LED de última generación. Categoría A en Ecorae, garantizando también la máxima salud medioambiental.

Este producto, además de su eficiencia energética y sus prestaciones lumínicas, cuenta con una durabilidad muy alta: mínimo de 30.000 horas de luz estable, nítida e inalterable. Soporta un intervalo de temperatura de - 15°C a 35°C y, si se mantiene a una temperatura correcta y natural, esta luz durará mucho más. Frecuencia eléctrica de 50/60 Hz. Su instalación es de tipo para empotrar.

Aquí podrás consultar con detalle el resto de información que puede ser del interés del comprador. Y, ante cualquier duda, puedes consultarla con nuestro departamento técnico rellenando un sencillo y breve formulario. Te responderemos muy pronto.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP44

CORTE

No

LÚMENES (LM)

680 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Spot

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

20°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

DALI

TIPO DE COLOR

WW

POTENCIA (W)

7.5 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053088685	KGM	2524500.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053088685	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.42
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	110.00	0.29
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	135.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.42	170.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.29	MMT	