

Conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. K100A/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conector en color aluminio de la serie Simon K45. Es un conector VGA HD15 hembra y que cuenta con una placa embellecedora. Su tipo de embornamiento es de soldadura y funciona en inserción. La longitud máxima recomendada del cableado a utilizar con este conector es de 20 metros y es un conector apto para utilizar tanto en superficie como para empotrar. Es un conector que se puede instalar en estancias con una temperatura entre los 5 y los 40°C, aunque soporta temperaturas máximas de entre 5 a 40°C. El conector de la serie Simon K45 está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y autoextinguible. Este material es perfecto en casos de incendio y de emisión de humos, ya que garantiza la no propagación de las llamas y que la toxicidad no sea alta. Sus dimensiones son de 22,5 x 45 mm y para limpiarlo, utiliza un paño seco y suave y olvídate de los paños y/o limpiadores que sean abrasivos y que contengan cualquier nivel de cloro en su fórmula.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector VGA HD15 hembra

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR
VGA

NÚMERO DE CONTACTOS
15

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
Medio elemento

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
10

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
70

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
93

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
140

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.3

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.016

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.016

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE
8426436046238

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70

ANCHO EMBALAJE
93

LONGITUD EMBALAJE
140

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
45.57

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.54

PESO NETO EMBALAJE
0.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM