Luminária HOLE 25 Trimless 2700K Flood Branco CRI90

REF. **91420912-200**

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Branco

APLICAÇÃO
Trimless

CLASSE ETIM
EC001744

MATERIAL
Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 Unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP44

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
0 - 35 ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
11,3 V~

RAL
9016

TEMPERATURA DE COR (K)
2700 K

CRI
90.00

DRIVER INCLUÍDO
Não

CLASSE ELÉTRICA
Tipo 3

L70 (ºC)
150.000h a 25ºC

L90 (ºC)
40.000h a 25ºC

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
103 lm/W

LÚMENS (LM)
215 lm

LÚMENS/W
215

PASSOS DE MACADAM
<3 Step MacAdam

ÓTICAS
Flood 35º

POTÊNCIA (W)
3.5 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Trimless

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC
Sim

GARANTIA
5 anos

REGULAMENTOS
Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053308417

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.26

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053308417

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
50.00

LARGURA DA EMBALAGEM
85.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
190.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
807500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.26

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM