

818.22 1135mm en saillie 3000K Micro On-Off CRI80 Blanc

RÉF. 81822030-683



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Luminaire linéaire individuel LED 818 suspendida mediante cables de acero, avec un corps en aluminium extrudé y fini en couleur negro. Longueur de 1135 mm, equipada con diffuseur microprismático y module LED de 3000K con IRC CRI80. Ofrece un flux lumineux de 3350 lm con una puissance de 34W y une efficacité de 99 lm/W. Commande On-Off, alimentation 220-240V, idéal pour oficinas, comercios y espacios interiores où un éclairage fonctionnel et soigné est requis.

MATÉRIAU

Aluminium

APPLICATION

Éclairage général

CLASSE ETIM

EC002892

REMARQUES

Comprend les accessoires d'installation.

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0...+35

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

CONTRÔLE

On/Off

TYPE DE COULEUR

WW

OPTIQUES

Microprismatique

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053376201

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

3.17

POIDS NET DU PRODUIT

2.69

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053376201

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

160.00

LARGEUR EMBALLAGE

145.00

LONGUEUR EMBALLAGE

1145.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

26564000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

3.17

POIDS NET EMBALLAGE

2.69

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM