

Kit personnalisable avec couvercle à double ouverture brosse, chargeur 4xUSB, 8 schukos et 2 éléments vides blanc S400 Indesk Duo

RÉF. 46624000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Parmi les dispositifs à encastrer dans le mobilier de la série Simon 400 Indesk Duo, se distingue le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle à deux ouvertures et brosse, chargeur 4 x USB, huit prises schuko pour circuit de courant standard et deux éléments vides à personnaliser en blanc. Résistance d'isolement de >5 MO à 500 V, intensité de 16 A, connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm, tension de 250 V~ et rigidité diélectrique sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute sont d'autres de ses caractéristiques. Pourquoi ce kit est-il si résistant et sûr ? En raison de son enveloppe en acier peint, de son profil en aluminium anodisé, de ses couvercles et fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes avec lesquels sa structure a été fabriquée, des matériaux qui garantissent la non-propagation des flammes en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-5...+60

RAL

9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053273722	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 3.40	LONGUEUR EMBALLAGE 345.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 3.40	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 5722200.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053273722	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 130.00	POIDS NET EMBALLAGE 3.40
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 215.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM