

**TERMOSTATO MECÁNICO PARA CALEFACCIÓN 10A 250V
BLANCO Coati**

REF. AF126640



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Termostato analógico de la marca COATI intuitivo y de fácil uso. Es un termostato para el control de sistemas de calefacción del hogar que permite un rango de control entre 5° y 30°.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

CLASE ETIM

EC010927

EMBALAJE

Blíster

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

41.5x95x175

OBSERVACIONES

RANGO DE TEMPERATURA AJUSTABLE: El termostato mecánico permite controlar fácilmente la temperatura entre 5°C y 30°C, proporcionando un ambiente cómodo en tu hogar y contribuyendo al ahorro energético al evitar el sobrecalentamiento. **INSTALACIÓN SENCILLA:** Diseñado para montarse en la pared con una conexión de 2 hilos, lo que facilita su instalación y uso inmediato, promoviendo la eficiencia energética desde el primer momento. **COMPATIBILIDAD CON CALEFACCIÓN:** Especialmente diseñado para sistemas de calefacción, asegurando un control eficiente y fiable de la temperatura en tu hogar, lo que reduce el consumo innecesario de energía. **EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SEGURIDAD:** Con una tensión de 250V y un grado de protección IP20, este termostato no solo garantiza una operación segura y duradera en ambientes interiores, sino que también contribuye al ahorro energético al mantener el uso de la calefacción dentro de los niveles óptimos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO

No

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

Entre 5 °C y 30 °C

TIPO

Termostato

FRECUENCIA

50 Hz

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5-30°C

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

5...35

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MODO DE OPERACIÓN

Analógico

NÚMERO DE CABLES

2

RANGO DE TEMPERATURA DE REGULACIÓN (°C)

Entre 5°C y 30°C

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

De superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-1:2011 | EN 60730-2-7:2010 | EN 60730-2-9:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852126647

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

40

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

95

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

175

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

665000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.113

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.113

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

18412852126644

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

ALTURA EMBALAJE

180

ANCHO EMBALAJE

100

LONGITUD EMBALAJE

180

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3.24

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.51

PESO NETO EMBALAJE

0.452

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

simon

Termostato Mecánico Blanco

