


**Placa embellecedora para 1 conector XLR macho o hembra
de 1 elemento aluminio Simon K45**

REF. K122/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon realiza de manera permanente estudios de Modularidad y flexibilidad. Sus instalaciones son ampliables y configurables, de acuerdo con cada necesidad de conexión en electricidad, voz, datos y multimedia. Eso también exige muchas veces un espacio mínimo de trabajo, el uso de pocas o ninguna herramienta para su instalación y una máxima funcionalidad. Esto va unido a la creatividad en diseño e Integración Integración total en el entorno. Se trata de una Placa embellecedora para 1 conector XLR macho o hembra de 1 elemento. Acabado aluminio, gama Simon K45. No se incluye el conector (debe adquirirse por separado). La placa incluye alojamientos de 5 mm de diámetro para la fijación del conector a la placa mediante tornillería. Placa Individual. Apto para superficie y empotrar. Resistente a la corrosión y a las temperaturas extremas (-5 a +60° C). Termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Dimensiones 45 x 45 x 8,5 mm. Limpieza con paños secos y sin cloro añadido. Fácil mantenimiento.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 1 conector XLR

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

No se incluye el conector (debe adquirirse por separado) La placa incluye alojamientos de 5 mm de diámetro para la fijación del conector a la placa mediante tornillería

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

XLR

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436045125	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.20
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.20
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140.00	