

Interruptor intermediário 10 A 250V~ grafite Simon 35

REF. 30251-38



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Grafito

COMPATIBILIDADE

Placas Simon 35 e Simon 30

CLASSE ETIM

EC001590

MATERIAL

Plástico de engenharia

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

INTENSIDADE (A)

10 A

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60669-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191911492

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.12

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.031

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

17899191911499

VOLUME EMBALAGEM

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.024

ALTURA EMBALAGEM

0

LARGURA DA EMBALAGEM

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0