

Comutador monobloco IP55 10 AX 250 V~ com luminoso incorporado e sistema de ligação rápida de bornes cinza Simon 44

REF. 4490204-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Para ambientes com água, pó ou para zonas exteriores, o comutador monobloco com índice de proteção IP55 da coleção Simon 44 Aqua, garante a segurança de seus mecanismos elétricos perante situações meteorológicas adversas. Com acabamentos num minimalista cor cinza, conta com indicador luminoso incorporado e ligação rápida de bornes sem necessidade de utilizar ferramentas de aparafusamento adicionais. Com uma dimensão de 84 x 75 mm e uma profundidade de 57,5 mm, este comutador para 1 elemento admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e descarnado de 11 mm. Além disso, é compatível com tensão de alimentação de 250 Volts e 10 AX de intensidade. Foi fabricado por componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezadores de termoplástico, para uma maior proteção em caso de incêndio, já que previne a propagação de chama e toxicidade por fumo e permite ao conjunto atingir temperaturas máximas de -25 a 50 °C.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, base e espelho com tecla

CLASSE ETIM

EC001590

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 27

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	INTENSIDADE (A) 10 AX	TENSÃO NOMINAL (V~) 250 V~
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	CLASSIFICAÇÃO IP IP55	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 5 - 40 °C
INDICADOR DE CONSUMO (MA) 0.55 mA	MANUTENÇÃO Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.	RAL 7035
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Pivoting	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -25 - 50 °C
CLASSIFICAÇÃO IK 07	MONOBLOCO Sim	VERSÃO Individual
FUNÇÃO INDICADORA Sim		

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 11	DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO Vertical	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Rápido
	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície	

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2*2 |
UNE 20315-1-1:2017*2 | UNE 20315-1-2:2017*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021*3 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053069899	VOLUME EMBALAGEM 4.08
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 86.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 1.44
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.14	LARGURA DA EMBALAGEM 155.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.44
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.14	COMPRIMENTO EMBALAGEM 306.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX

Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX