

Magnetotérmico-diferencial 10 A - 10 mA de 1 elemento com placa embelezadora preto Simon K45

REF. K107A/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Magnetotérmico-diferencial de 1 elemento e com placa embelezadora com acabamento em cor preto da série Simon K45. Conta com um poder de corte de 3.000A, alimenta-se através de 230V e conta com uma intensidade de 10A. As suas dimensões são de 45x45mm e 47 mm de profundidade. A série Simon K45 é formada por um teleblock da Simon Connect e resolve as necessidades de conexão eventual, adaptando-se a qualquer tipo de móveis. Além disso, a elevação automática outorga-lhe um aspeto único de vanguardismo tecnológico. O design e a originalidade do novo Teleblock convertem-no, portanto, num objeto de imagem e de alto nível e apresentam uma adaptação perfeita nos espaços nos que se localiza, ao ficar oculto se o desejas e, além disso, todos os cabos ficarão ordenados e recolhidos. É uma série que pode-se instalar em qualquer espaço e, além disso, é muito cómoda para aceder e ligar.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Magnetotérmico-diferencial 10 A - 10 mA e placa embelezadora formato Simon K45

CLASSE ETIM

EC000042

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Até 25 mm

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)

3000 A

CLASSE

A

NÚMERO DE CONEXÕES POR
TERMINAL

1 orifício por borne

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

INTENSIDADE (A)

10 A / 10 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 60° C

TIPO DE MECANISMO

Basculante

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

RAL

7021

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para a sua instalação em qualquer envolvente de parede, chão, teto ou móveis da gama K45 e Simon 500 Cima através do adaptador 50012088-038

REMOÇÃO DO MCB

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS

4 (1 borne por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436040182

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.10

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.10

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

288800.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436040182

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.10

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

50.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM