

Luminaire Simon 720 Modular Advance M4 60x60 Blanc neutre

RÉF. 72060040-884



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Éclairage général

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUS

Oui

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

146 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP44

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

LUMENS (LM)

4100 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

ALIMENTATION INTÉGRÉE

Oui

LUMENS/W

4100 lm/28W

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

OPTIQUES

Translucide

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

L90 (°C)

40.000 h à 25°C

PUISSANCE (W)

28 W

CONTRÔLE

On/Off

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

120°

DURÉE DE VIE

50.000 h

IRC

82.00

TYPE DE COULEUR

NW

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie,
profil caché ou semi-caché

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils
apparents

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

120

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053124697

POIDS NET DU PRODUIT

5.00

LONGUEUR EMBALLAGE

600.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053124697

VOLUME EMBALLAGE

0.23

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

HLT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

65.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

5.58

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

5.58

LARGEUR EMBALLAGE

600.00

POIDS NET EMBALLAGE

5.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM