

Unité portamechanismes IP66 avec verrou de sécurité et une prise schuko avec 1RJ45 catégorie 6 UTP en acier inox Simon K45

RÉF. KSE16USEC/23/72



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Avec la mise à jour de la gamme, son équivalent pour la nouvelle version est la référence KFH116USEC/72.

FINITION

Acier inoxydable

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CLASSE ETIM

EC000024

INFORMATION TECHNIQUE

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP66

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

1000kg

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm en falso suelo

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053297810

POIDS NET DU PRODUIT

0.35

LONGUEUR EMBALLAGE

160.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053297810

VOLUME EMBALLAGE

1664000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

65.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.40

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.35

LARGEUR EMBALLAGE

160.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM