

Caixa de chão regulável para 6 elementos em instalação de chão de pavimento cinza Simon 500 Cima

REF. 52050003-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Elemento de caixa de chão modelo 52050003-035 da gama profissionais de componentes profissionais Simon 500 Cima. Trata-se de uma caixa especialmente desenhada para ser instalada em chão de pavimento ainda que também é adequada sua instalação em chão técnico, facilitando sua montagem em encastrados em pavimento. Versão de caixa de chão regulável para 6 elementos, confeccionada em material de plástico e acabamentos em tonalidade cinza. Integra componentes que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Para uma completa instalação do produto deve combinar-se com uma cuba de plástico (ref.52052103-035) ou com uma tampa embelezadora de enchimento (ref.52052103-035). Suas medidas são 226 x 187 x 76 mm tentando uma fácil adaptação para diferentes ambientes de trabalho profissionais e domésticos, sendo um elemento versátil para conformar e fechar diferentes instalações.

ACABAMENTO

Cinza

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador específico)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de chão, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto, uma vez configurado, combinar com uma cuba de plástico (ref.^a 52052103-035). Opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de nivelamento (ref.^a 52053103-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

8

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1700kg

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

RAL

7011

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

170 x 210 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

12

VERSÃO

6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 14 e 54 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na cuba de pavimento (fornecidas com a caixa de chão)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica y metálica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal e vertical, de acordo com a instalação da cuba de chão

TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chão de pavimento, mas também é adequada para instalação em chão técnico

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053092750	1.265	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	3152700
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8421053092750	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	1	0
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0	75	1.265
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.265	200	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	230	

