

Embellecedor superior para minicolumnas de 2 caras cuadradas gris Simon K45

REF. RALK011/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un embellecedor superior para minicolumnas de 2 caras cuadradas. Cuenta con acabado en gris y se incluye dentro de la serie Simon K45, una colección que representa una clara apuesta por la conectividad en toda clase de espacios. Tiene unas medidas de 80 x 80 x 4 mm y está fabricado en termoplástico libre de halógenos, un material muy resistente y que brinda la máxima protección de producirse un incendio. Así, evita que se extiendan las llamas y la baja toxicidad si hay presencia de humo. Es un producto que está concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo. Se suministra inyectado en plástico de color gris. El producto está en línea con la normativa vigente. Para su mantenimiento, solo hay que seguir unas sencillas pautas dadas por el fabricante. Es suficiente con utilizar un paño suave y seco para que el embellecedor se conserve en óptimo estado.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Embellecedor superior y tornillería para fijación

CLASE ETIM

EC002980

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo Se suministra inyectado en plástico de color gris

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

RAL

7035

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 Ω

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

VERSIÓN

2 caras (Cuadrada)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería
suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436056527

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.041

LONGITUD EMBALAJE

100

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.041

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.003

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436056527

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

20

PESO NETO EMBALAJE

0.041

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

150

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM