

**Placa de voz e dados plana com proteção de pó 1 elemento
para 1 RJ45 compatibilidade outros fabricantes branco
Simon K45**

REF. KA76/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Hotéis, hospitais ou escritórios são alguns dos edifícios que já desfrutam de todas as vantagens de proteger suas instalações eletrônicas com a de Placa de voz e dados plana com cobertura contra poeira com um elemento para um conector RJ45 em cor branco da série Simon K45, uma peça compatível com outros fabricantes com medidas de 45 x 45 x 8'5 mm. Sua fácil manutenção evita a oxidação e a deterioração da mesma. Esta placa foi desenhada com termoplástico sem halogéneos, material que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Em caso de combinar em envoltentes verticais, como minicolunas, colunas, Teleblock ou canais porta-mecanismos, é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa em posição vertical. Impossível pedir mais por menos.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Série KM8
Keystone, AMP netconnect®
Série Standard 110, SL110, SL
Tool less, 216000 e 216005,
BeldenCDT® Série Giga Flex
Keystone, Brand-Rex®, Ersys®,
General Cable®, Molex®,
Nexans® Série essential
Keystone, Ortronics® Série
Clarity TechChoice Keystone,
Panduit® Série Netkey, R&M®
Série Advance Cat6A (R509508,
R509509), Rit®, Siemon® Série
MAX Keystone, Systimax® e
fabricantes de RJ45 com encaixe
baseado em formato Keystone I
e II.

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e
dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Quarto

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053263990

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.01

COMPRIMENTO EMBALAGEM

105.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.01

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.54

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436065772

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

PESO BRUTO EMBALAGEM

2.82

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

72.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.14

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

72.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM