LedFlex 810.34 4000K IP20 H.E.

REF. **81034000-984**



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação decorativa para interiores,Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade (5m)

CLASSE ETIM

EC002706

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DRIVER INCLUÍDO
Não

LÚMENS (LM)
5200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
-20 - 40 °C

L70 (°C)
30 000 h

LÚMENS/W
5200 lm/36W

TEMPERATURA DE COR (K)
4000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)
120°

ÓTICAS
Geral

CONTROLE
PWM

TIPO DE COR
NW

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Categoria isento

CRI
80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
144,4 lm/W

POTÊNCIA (W)
36 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Perfilaria

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA
3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053202609

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.29

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053202609

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
2.00

LARGURA DA EMBALAGEM
24.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
25.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1200.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.29

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM