

Tira LED Estabilizador Corriente 3000K IP20

REF. 81086000-983



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La gama 810 de SIMON es una colección de tiras de LED y perfiles que proporcionan una iluminación lineal integrada al espacio. La tira de LED Estabilizador de corriente de 16W y una temperatura de color de 3000K ofrece un flujo de 8000 lm. Tiene un índice de reproducción cromática CRI80 y una protección IP20. Control de regulación PWM. Garantía: 5 años. Clasificación fotobiológica: Categoría exento.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CRI

80.00

LÚMENES/W

500

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

LÚMENES (LM)

8000 lm

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

16 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053230992 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.16 | LONGITUD EMBALAJE 215.00 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00 | PESO NETO DEL PRODUCTO 0.16 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 250.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | VOLUMEN EMBALAJE 0.00 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 215.00 | EAN EMBALAJE 8421053230992 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.16 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00 | ALTURA EMBALAJE 0.00 | PESO NETO EMBALAJE 0.16 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ | ANCHO EMBALAJE 250.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |