

Conetor BNC 75 Ohms fêmea com placa embelezadora preto Simon K45

REF. K102D/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este conetor está dentro da gama de produtos Simon K45 e mais concretamente é um conetor BNC 75 Ohms fêmea que inclui a placa embelezadora. O produto apresenta-se num inovador e elegante cor preto que ficará ideal em qualquer lugar da estanque onde se localize. A instalação do conetor é muito simples e permite levá-la a cabo mediante encastramento ou diretamente sobre a superfície. O produto tem medidas de 22,5 x 45 milímetros. Seu ligação de bornes realiza-se mediante soldadura e seu tipo de funcionamento é mediante inserção. O único que há que ter em conta é que o comprimento máximo de cablagem recomendada para o conetor é de 90 metros, se o cabo é um RG-6. O conetor é fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos, que lhe dão grande resistência e dureza, o que alonga sua vida útil. Além disso, estes materiais são autoextinguíveis, isto é, que não contribuem à propagação das chamas em caso de incêndio e reduzem a toxicidade do fumo, pelo que incrementam a segurança do conjunto final.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor BNC 75 Ohms fêmea

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 90 metros (cabo RG-6). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

BNC

RAL

7021

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE CONECTOR

BNC

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CONTATOS

1

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE CABOS

2

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1/2 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436046931	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.15
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.15
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	