Kit caja metálica pared empotrar para 3 elementos dobles con 2 enchufes dobles y 2 placas para 1 RJ45 grafito Simon 500 Cima

REF. **51002301-036**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Disponemos de este Kit de caja de pared de aluminio de la serie Simon 500 Cima, es un producto multifuncional que suministra energía eléctrica a un total de 6 aparatos eléctricos de hasta 16 amperios y 250 voltios. Este producto cuenta con una superficie de zócalo de 226 x 188 x 67 milímetros, y está diseñado en un bonito y moderno color gris grafito que lo convertirá en un elemento decorativo más de la estancia donde se ubique. El pack se compone de dos enchufes dobles y dos placas conectoras para 1 RJ45 y está concebido para ser instalado mediante empotramiento en la pared. Destaca en especial de este kit los materiales de alta calidad para su fabricación. En ese sentido, la estructura es de aluminio con un marco de acero inoxidable, material altamente resistente y que alarga la vida del producto de manera considerable. Además, el kit de caja de pared de aluminio de la serie Simon 500 Cima producto dispone de componentes metálicos a los que se ha incorporado aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que aseguran la no propagación de un posible incendio y la reducción de la toxicidad del humo.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Acero inox

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Kit de pared de empotrar, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002601

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento a tornillo

COMPATIBLE CON CONECTORES
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© y otros fabricantes con clipaje basado en formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
No incluidos

OBTURADOR DE POLVO
Sí

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en el cajetín para tal fin.

FORMATO
Schuko

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA
Raíl dedicado en la estructura de la caja

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

ENLAZABLE
Si, mediante accesorio incluido 50000996-039

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
6

MONOBLOQUE
Sí

NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz y datos

TIPO DE PLACA
Plana

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
170 x 208 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en las placas de voz y datos

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
4

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, Keystone II y Systimax

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
2 bases dobles para circuitos de corriente estándar

VERSIÓN
3 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 2 y 30 mm

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante garras incluidas en el envolvente en combinación de productos áridos, aglomerantes, aditivos

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima (suministrado con el marco)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053100813

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.72

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.72

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053100813

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
69.00

ANCHO EMBALAJE
189.00

LONGITUD EMBALAJE
226.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2.95

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.72

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

Ø25
Ø20
Min. 2 / Max. 30

Ø20
Ø25
Ø25
Ø20

10
57
166
188
100
50
226
simon