Downlight 725.24 NW Comfort DALI

REF. **72524330-884**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Downlight 725.24 NW Comfort DALI genera 2300 lm con una potencia eléctrica de 22 W. Una luminaria muy eficiente para lograr una iluminación general de interiores de gran calidad. Dispone de una óptica General que aporta un elevado grado de confort visual. Estamos ante una alternativa perfecta para empotrar en cualquier superficie.
Su diseño es circular y sus dimensiones son de 230 milímetros de diámetro y 65 milímetros de altura. Un acabado en blanco perfecto para una variedad de espacios. Al disponer de un tipo de control DALI tendremos una gran variedad de alternativas lumínicas.
Su temperatura de color es de 4000º K por lo que estamos ante un tipo NW, una luz blanca muy homogénea sin parpadeos ni molestos brillos. El l70 de esta luminaria es de 30.000 horas. Al pertenecer a la serie de Downlight 725 Comfort de Simon la calidad de este producto está asegurada.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminium

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

MATERIAL DEL DIFUSOR

Polycarbonate

OBSERVACIONES

Suministrado para instalación empotrada en techo. También puede instalarse en superficie mediante su accesorio de superficie correspondiente, ref. 72534030-039.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-10 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
DALI2

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
104,5 lm/W

LÚMENES (LM)
2300 lm

LÚMENES/W
2300 lm/22W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

FACTOR DE POTENCIA (Φ)
>0.9

POTENCIA (W)
22 W

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053089644

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053089644

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
117.00

ANCHO EMBALAJE
257.00

LONGITUD EMBALAJE
257.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
7727733.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.02

PESO NETO EMBALAJE
0.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM