

## Downlight 800.24 preto, de 35 W 3.000 K

REF. 80024038-283



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### APLICAÇÃO

Iluminação geral técnica

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### COS $\Phi$

0.95

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

### CRI

80.00

### ÓTICAS

Extensive

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15°C a 35°C

### CLASSE ELÉTRICA

tipo 2

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

### L70 (°C)

50.000 h a 25°C

### POTÊNCIA (W)

35 W

### TEMPERATURA DE COR (K)

3000 k

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

60°

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### CONTROLE

On/Off

### TIPO DE COR

WW

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

130

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50.000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053308059               | VOLUME EMBALAGEM<br>7793750.00        |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>1                | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>145.00                   | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>1.19          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.97  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>250.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.97        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.97           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>215.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |