

## Torreta metálica de 4 alturas y 1 cara para 8 elementos acero inox Simon 500 Cima

REF. 52510214-036



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta torreta metálica de 4 alturas y 1 cara está indicada para 8 elementos y fabricada en acero inoxidable. El producto pertenece a la serie Simon 500 Cima y tiene unas dimensiones de 298,5 x 221 x 68 mm. La torreta es apta para instalar en todo tipo de suelo, ya sea este técnico o en pavimento. Los bastidores de este artículo incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento. Cumple con la normativa actual y se caracteriza por una extraordinaria resistencia a las temperaturas elevadas. Para su limpieza, se recomienda usar un paño suave y seco, evitando los paños y limpiadores abrasivos que contengan cloro. Simon 500 Cima es una colección cuyos mecanismos aseguran una alta velocidad en transmisión de datos. Ofrecen un óptimo radio de curvatura y un mayor espacio para el cableado.

### ACABADO

Metal

### MATERIAL

Acero inox

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y  
Simon 27 Play/Simon K45  
(mediante adaptador)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Torreta metálica, tabique  
separador metálico, cable toma  
tierra, tacos de fijación,  
tornillería y manual de  
instalación

### CLASE ETIM

EC001941

### OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL  
ACCESO DIRECTO DE  
CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA  
ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS  
PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de  
espuma protectora

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS  
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

INMUNIDAD  
ELECTROMAGNÉTICA PARA  
CABLEADO VDM

Asegurada mediante la  
instalación del tabique metálico  
en los alojamientos habilitados  
en la caja para tal fin.

CLASIFICACIÓN IK

08

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA  
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +120° C

NÚMERO DE MÓDULOS

8

VERSIÓN

1 cara

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería  
suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier  
tipo de suelo, ya sea técnico o en  
pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA  
FIJAR AL SUELO

4

## NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053099322

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

4.48

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053099322

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

67.00

### PESO NETO EMBALAJE

1.94

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

168.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.94

### LONGITUD EMBALAJE

398.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

1.94

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

