

Ofiblock Compact pour 6 mécanismes utiles avec découpe arrière aux deux dernières positions

RÉF. KFC106LP2/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Profil Ofiblock Compact en aluminium anodisé, capable d'offrir une fonctionnalité maximale dans un format compact, permettant la convergence des solutions d'énergie, voix, données et multimédia. Grâce à sa faible profondeur et sa large gamme d'accessoires, il offre de nombreuses possibilités d'installation sur plancher technique, mur, mobilier, surface métallique avec aimant ou sur rail DIN. Conçu pour répondre aux besoins spécifiques de chaque espace et pour être configuré avec votre propre combinaison de modules K45, fournissant une solution polyvalente et efficace. Comprend une entrée latérale pour le passage direct du câblage et deux découpes arrière aux deux dernières positions pour le passage optimal du câblage voix, données ou multimédia destiné aux modules K45 que vous choisissez d'installer, lesquels seront protégés et immunisés électromagnétiquement grâce aux cuvettes de protection incluses. Capots en thermoplastique autoextinguible et sans halogène pour la protection de l'environnement en cas d'incendie.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal,Plastique

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Profil à compacité accrue permettant la convergence des solutions d'énergie, voix, données et multimédia avec une profondeur minimale

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

MONOBLOC

Non

RAL

7021

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration murale en surface, sur des meubles de table, sous une table, sur un sol technique, sur une surface métallique avec aimant ou sur rail DIN à l'aide de ses accessoires de fixation spécifiques.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053290606

POIDS NET DU PRODUIT

0.32

LONGUEUR EMBALLAGE

411.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053290606

VOLUME EMBALLAGE

1356300.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

60.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.36

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.32

LARGEUR EMBALLAGE

55.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.32

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM