

Paquet de 4 vis pour la fixation du bloc porte-mécanisme IP66 en laiton Simon K45

RÉF. RKS005/71



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

It is a pack of screws designed for the fastening of one mechanism-holder unit IP66. Are manufactured in stainless steel with brass finish and belonging to the series Simon K45. The screws has dimensions of 15 mm and are in compliance with current regulations. This product is supplied as a replacement for the set of 4 screws on brass finish that accompanies the mechanism-holder unit. However, remember that the article does not include the mechanism-holder unit. Simon K45 includes a wide range of products, designed to facilitate connectivity in the work stations. Columns, mini columns, mechanism-holder units or mini-towers are some of these articles that offer all kinds of connections, both electrical, voice, data and multimedia, in a single point. As for the maintenance of the screws, it is recommended to them with a soft and dry cloth, avoiding abrasive cleaners containing chlorine.

FINITION

Laiton

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lot de 4 vis de fixation du bloc
porte-mécanisme IP66 laiton

CLASSE ETIM

EC002420

MATÉRIAU

Métal

REMARQUES

Remplacement des vis sur commande en remplacement des vis existantes (n'inclut pas l'unité porte-mécanisme)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni
contournement à 2000 V à 50H
pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En dévissant avec une clé hexagonale de 2,5 mm (clé Allen) (non fournie avec le pack de 4 vis)

SENS D'INSTALLATION

Vertical, conformément à la position d'installation de l'unité porte-mécanisme

TYPE D'INSTALLATION

Produit destiné à servir comme pièce de rechange pour le jeu de 4 vis à finition laiton fournis avec l'unité porte-mécanisme (l'article n'inclut pas l'unité porte-mécanisme).

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053142462	0.03	50.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053142462	105000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	50.00	0.03
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.03	42.00	0.03
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM