

Trappes à profondeur réglable pour 4 modules S pour installation dans un faux plancher couleur graphite Simon CIMA

RÉF. SF410/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Divers

CLASSE ETIM

EC000024

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

12

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

1300kg

RAL

7021

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

170 x 265 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436052604

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

4982940.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.61

POIDS NET DU PRODUIT

1.61

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436052604

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

95.00

LARGEUR EMBALLAGE

186.00

LONGUEUR EMBALLAGE

282.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

4982940.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.61

POIDS NET EMBALLAGE

1.61

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM