

**Kit arrière pour 2 éléments avec 1 prise Schuko,
1 permutateur à bouton-poussoir et 1 prise USB de 2,1 A
dotée du système SmartCharge Simon 100**

RÉF. 10010207-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Idéal pour une chambre, ce mécanisme comprend trois modules, à savoir une prise Schuko, un permutateur à bouton-poussoir et une prise USB. Il vous permet de charger en toute simplicité deux appareils pendant votre sommeil, tels que votre téléphone portable et votre livre électronique, et d'allumer ou d'éteindre la lumière quand vous le souhaitez.

Tous les composants de ce mécanisme de la série 100 de Simon sont parfaitement alignés. Ce kit peut être posé sans aucun problème même dans des espaces irréguliers.

Il est à la fois simple et sûr à installer. De plus, grâce au système 1 click, vous n'aurez même pas besoin de dénuder les câbles ! Comment ? Introduisez le câble dans la borne et appuyez sur le levier jusqu'à entendre un clic. Et c'est tout. Pas besoin d'outils !

Constitué d'un seul corps, il confère de la rigidité à l'ensemble et peut être réglé en toute facilité, permettant ainsi de gagner du temps.

La dépose est également facile grâce aux clips avant sans retour qui permettent un déclipsage un par un.

FINITION

Noir

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, support et
instructions

CLASSE ETIM

EC002846

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
2 éléments

FORMAT
Schuko,USB

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
10 AX

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Bouton poussoir à
bascule/Insertion

MONOBLOC
Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

CARACTÉRISTIQUES USB
10W

INTENSITÉ USB (A)
2,1 A

TENSION USB (V~)
5 Vdc

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053186985

POIDS NET DU PRODUIT

0.26

LONGUEUR EMBALLAGE

158.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053186985

VOLUME EMBALLAGE

1042800.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

255.20

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.26

LARGEUR EMBALLAGE

88.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.26

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

GRM