

Mini-colonne en aluminium à 1 face pour 5 éléments Simon K45

RÉF. ALK115/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Model of Plinth for Fastening reference ALK115 / 8, is part of the range of products and elements professionals Installation, Simon K45 Easy combination with other elements of the same series professional of elements. It is a model of Mini-column in aluminium of 1 side for 5 elements version 5 wide modules. This made In aluminium colour and is finished in metal and tone, being an element with a great Capacity of maintenance and complying with the maximum guarantees technical Quality and appearance. It has dimensions of 270 x 70 x 60 mm, being an element solid and very versatile for fastening situations In the floor to different kinds of work environments and areas.

FINITION

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM

EC001941

MATÉRIAU

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

mini-colonne, base de fixation au sol, couvercle avant, enjoliveur supérieure, vis et manuel d'installation

REMARQUES

Possibilité d'adapter la mini-colonne K45 à la carte de répartition des goulottes de plancher afin de tirer parti du cheminement des câbles au sol et de tirer parti des connexions électrique, voix, de données et multimédia.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

NOMBRE DE MODULES

5 modules larges

CLASSIFICATION IP

IP4X

VERSION

1 face

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Vertical

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436033245

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

6854400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.70

POIDS NET DU PRODUIT

0.70

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436033245

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

102.00

LARGEUR EMBALLAGE

140.00

LONGUEUR EMBALLAGE

480.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

6854400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.78

POIDS NET EMBALLAGE

0.70

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM