

Conetor HDMI Tipo A fêmea com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF. K129B/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Para obter vídeos de alta definição e áudio sem comprimir de um equipamento a outro, Simon K45 põe à sua disposição o conector HDMI tipo A fêmea com placa embelezadora de Alumínio. Este conector HDMI K45, pode instalar-se em superfície ou encastrado, sem necessidade de ferramentas de aparafusamento. Com uma dimensão de 22,5 x 45 mm, admite um comprimento de cabo de 5 metros para cabos de categoria 1, desenhados para transmissão de vídeo de 720p e até 1080i; e de 12 metros para cabos categoria 2, para vídeo de qualidade superior a 1080i. Composto por materiais de termoplástico sem halogéneos, previne a propagação de chama e fumo tóxica em caso de incêndio. O conector HDMI tipo A de a gama K45, oferece as melhores prestações num único cabo: máxima qualidade de imagem e som, fácil instalação e funcionalidade estética e técnica. Assim, Simon K45, adapta-se às procuradas do mercado com seus produtos inovadores, versáteis e funcionais.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conector HDMI Tipo A fêmea e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 5 metros para cabos de categoria 1 (Transmissão de vídeo até 720p ou 1080i) e 12 metros para cabos de categoria 2 (Transmissão de vídeo em 1080p ou superior). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

REVISÃO
2.0

TIPO DE CONECTOR
HDMI

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1/2 elemento

FORMATO
HDMI

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-033)

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436064805	0.03	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.01
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436064805	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.03
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	50.00	0.03
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.03	42.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	50.00	