

Boîte de sol ronde de faible profondeur pour 3 modules doubles pour revêtement de sol ou plancher technique : grise Simon 500 Cima

RÉF. 52050203-035



INFORMATION DE BASE

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (utilisant un adaptateur spécifique)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de sol et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit dans des sols en béton, une fois configuré, il doit être associé à un registre en plastique (ref.G301C). Il est également possible de le combiner avec un cache à encastrer (ref.52053203-035) dans les cas où le même revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS
DIRECT AUX CONTACTS

Non

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE
DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de sorties
en fil de plastique ductile

DISPONIBLE EN

2, 3 et 4 modules doubles

NOMBRE DE TROUS POUR
COLLIERS

6

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec
2000V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT
LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION (°C)

+90 °C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyants
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE
PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES

3 modules doubles

NOMBRE DE TROUS PRÉ-
PERFORÉS 55 X 20 MM

6

RAL

7011

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)

Ø 300 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

6

VERSION

3 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 11 et 48 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

3

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
conforme à la norme IEC 60695-
2-11)

TYPE DE FIXATION

Utilisation de griffes de fixation
sur le plateau de sol en béton ou
sur le carrelage de sol surélevé
(fourni avec la boîte de sol)

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Circulaire, en fonction de
l'installation du plateau de sol ou
du trou pratiqué dans le
carrelage de sol surélevé

TYPE D'INSTALLATION

Sa conception pour les sols à
faible profondeur lui permet
d'être installé dans tout type de
sol plancher technique ou
revêtement de sol, combinant ce
dernier type d'installation avec le
registre ref. G301C

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053093191

POIDS NET DU PRODUIT

2.08

LONGUEUR EMBALLAGE

325.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053093191

VOLUME EMBALLAGE

8450000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

80.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.08

LARGEUR EMBALLAGE

325.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

