

Luminária industrial 816.41 NW General DALI

REF. 81641338-784



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A casa Simon trabalha para fazer um exaustivo processo de seleção de binários (elementos que o formam de maneira coerente) para cada luminária ou lâmpada LED. Isso lhe garante ao consumidor uma mínima dispersão do calor e do fluxo lumínico para criar uma luz uniforme, assegurando os melhores resultados em cada espaço a iluminar. Luminária industrial 816.41 NW General DALI. Categoria B. Luminárias Industriais 816, 4000 k, 19500 lm/160W. 50.000 h a 250 C. Luminária suspensa para iluminação geral. Temperatura da cor neutro NW. Diâmetro 430 mm, altura de suspensão 500 mm. Fácil instalação e manutenção. Cor preto. Materiais: alumínio e policarbonato. Estes materiais garantem alta robustez à luminária, e estão isentas da prova de segurança fotobiológica. Sistema de suspensão mediante corrente. Não está incluída. Os conetores IP68 estão incluídos. Ótica General. Ficha técnica: seu fotometria é ampla enviando o feixe de luz num ângulo de 60 °, sendo sua intensidade lumínica muito ampla a 3 metros de distância. (entre 7,36 e 8,41 lx). Oferecem alta estabilidade, e não o cintilação permanente que têm as luminárias de outros sistemas não LED. Ligado instantâneo através do sistema DALI, inclusive com detetores de presença ou sistemas de regulação da luz.

APLICAÇÃO

Iluminação geral, Iluminação intensiva

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

122 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IK

08

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS (LM)

19500 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS/W

19500 lm/160W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

ÓTICAS

Geral

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

50 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

100°

POTÊNCIA (W)

160 W

CONTROLE

DALI

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Suspenso

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053194669

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

4.80

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

33516000.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053194669

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

5.90

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

190.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

4.80

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

5.90

LARGURA DA EMBALAGEM

420.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

420.00