Magnetotérmico-diferencial 10 A-10 mA de 1 elemento con placa embellecedora negro Simon K45

REF. **K107A/14**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Magnetotérmico-diferencial de 1 elemento y con placa embellecedora con acabado en color negro de la serie Simon K45. Cuenta con un poder de corte de 3.000A, se alimenta a través de 230V y cuenta con una intensidad de 10A. Sus dimensiones son de 45x45mm y 47 mm de profundidad. La serie Simon K45 está formada por un teleblock de Simon Connect y resuelve las necesidades de conexión eventual, adaptándose a cualquier tipo de mobiliario. Además, la elevación automática le otorga un aspecto único de vanguardismo tecnológico. El diseño y la originalidad del nuevo Teleblock lo convierten, por lo tanto, en un objeto de imagen y de alto nivel y presentan una adaptación perfecta en los espacios en los que se ubica, al quedar oculto si lo deseas y, además, todos los cables quedarán ordenados y recogidos. Es una serie que se puede instalar en cualquier espacio y, además, es muy cómoda para acceder y conectar.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Magnetotérmico-diferencial 10 A-10 mA y placa embellecedora formato Simon K45

CLASE ETIM

EC000042

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Hasta 25 mm

CAPACIDAD DE RUPTURA (A)
3000 A

CLASE
A

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca por borna

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

INTENSIDAD (A)
10 A / 10 mA

CLASIFICACIÓN IP
IP44

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a 60° C

TIPO DE MECANISMO
Basculante

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

RAL
7021

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
10

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para su instalación en cualquier envolvente de pared, suelo, techo o mobiliario de la gama K45 y Simon 500 Cima a través del adaptador 50012088-038

EXTRACCIÓN DEL MCB
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES
4 (1 borna por polo)

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 61009-1:2012 / EN 61009-1:2012 A1:2014 / EN 61009-1:2012 A2:2014 / EN 61009-1:2012 A11:2015 / EN 61009-1:2012 A12:2016 / EN 61009-1:2012 A13:2021 / EN 61543:1995 / EN 61543:1995 A11:2003 / EN 61543:1995 A12:2005 / EN 61543:1995 A2:2006 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436040182

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.10

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436040182

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
50.00

ANCHO EMBALAJE
76.00

LONGITUD EMBALAJE
76.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
288800.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.10

PESO NETO EMBALAJE
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM