

Conjunto de 2 garras para fixação em móveis de perfis de alumínio Ofiblock Line Simon K45

REF. KSF7



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Jogo de dois garras para fixação em móveis de perfis de alumínio Ofiblock Line da série Simon K45. Estas garras, necessárias para instalar os perfis nos móveis estão fabricadas em aço galvanizado. Trata-se de um material de máxima qualidade e uma segurança extrema. Uma característica a ter em conta é que estas garras permitem a fixação do conjunto com o perfil Ofiblock Line sem nenhum tipo de restrição de espessura do móvel em questão. Além disso, suporta elevadas temperaturas, o que assegura que a segurança durante o funcionamento dos aparelhos elétricos é máxima. Concretamente, pode suportar até +60 graus centígrados de temperatura. A série Simon K45 é muito versátil, já que em seu catálogo inclui todo o tipo de perfis e acessórios para poder instalar os produtos da casa nos móveis, paredes ou, inclusive, chão técnico. Além disso, conta com muitíssimos acabamentos atuais e modernos, convertendo numa solução perfeita para infinidade de espaços.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Perfil de alumínio Ofiblock Line
Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conjunto de 2 garras para
fixação em móveis e manual de
instalação.

CLASSE ETIM

EC002649

OBSERVAÇÕES

Permite a fixação do conjunto+perfil Ofiblock Line sem nenhum tipo de restrição de espessura dos móveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 10 e 50 mm

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da colocação dos parafusos nas garras e posterior ligação das mesmas na guia DIN traseira existente no perfil Ofiblock Line.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053091982	0.05	75.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.05	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	337500.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053091982	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
337500.00	1	0.05
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	60.00	0.05
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	75.00	KGM