

Placa embelezadora para entrada de tubo ou buçim de 22 mm de diâmetro de 1 elemento preto Simon K45

REF. K19/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon K45 apresenta-nos a Placa embelezadora para entrada de tubo ou imprensa estopa de 22 mm de diâmetro de um elemento em cor preto Simon K45. Com dimensões de 45 x 45 x 8,5 mm, este acessório foi fabricado com materiais de componentes com termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Quanto a seu número de elementos, pode adquirir-se em versões de placas que oferecem acesso direto de cablagem, combinação de cablagem separado e mediante calha de 20x30 mm. Graças a todas estas características, além de uma relação qualidade preço insuperável, são múltiplas os particulares e profissionais do sector que tem apostado por instalar este acessório nas instalações de suas habitações pessoais, sedes de empresas ou locais comerciais.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para entrada de tubo ou buçim

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Não se inclui o buçim (deve ser adquirido em separado). Em caso de necessitar de um maior diâmetro de acesso, o pré-corte pode ser extraído e aumentar o diâmetro para 29 mm.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

Versões de placas que oferecem acesso direto de cablagem, combinação de cablagem separada e através de calha de 20 x 30

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

RAL

7021

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436036666	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 45570.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.18
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.18
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	