# Plaque plate voix et données pour 1 élément avec cache anti-poussière pour 1 connecteur RJ45 Panduit® blanche Simon K45

RÉF. **K69/9**



# INFORMATION DE BASE

## DESCRIPTION

Suitable for both surface and flush mounting, our plate of voice and data flat plate with dust cover with 1 element for 1 RJ45 connector Panduit ® part of the collection Simon K45 has dimensions of 45x45 mm and a few light finishes in white colour. It has been made with thermoplastic materials halogen-free to ensure that the flame spread if is not had any of a fire, and low toxicity in the event of smoke generation. You want to combine the plate in vertical enclosures, it is necessary to use the 90° positioner (ref. K66) to be able to orient her in vertical position. Simon works hard each day to create products of up, which is materialize in its series Simon K45. A series that incorporates the best solutions of workplace solutions for your home, without leave behind a as important as is the security.

## FINITION

Blanc

## COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière

## CLASSE ETIM

EC000018

## REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS
Petuit® Mini-Com séries.

### CONNECTEURS RJ45
Non inclus dans la plaque voix et de données

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE
Oui

### FORMAT
RJ45

### CLASSIFICATION IP
IP20

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

### NOMBRE DE MODULES
demi

### TYPE DE PLAQUE
Plate

### RAL
9003

### MODULE ADAPTATEUR RJ45
Inclus dans la plaque voix et données

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Connecteurs RJ45 Panduit®

### TYPE D'ENCLIQUETAGE
Connecteurs RJ45 Panduit®

### VERSION
Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

### SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

### RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

## INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.01

POIDS NET DU PRODUIT
0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436017160

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
20

HAUTEUR EMBALLAGE
70.00

LARGEUR EMBALLAGE
93.00

LONGUEUR EMBALLAGE
140.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
911400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.22

POIDS NET EMBALLAGE
0.24

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM