

Minicoluna alumínio de 2 faces para 10 elementos por face branco Simon 500 Cima

REF. 52550225-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Se procura a máxima conectividade sem deixar de lado o estilo, a gama Simon 500 Cima em minicolunas, é a opção ideal para garantir funcionalidade e inovação em sua espaço de trabalho. Com 2 faces e capacidade para 10 elementos em cada uma, a minicoluna 500 Cima, é fabricada em Alumínio pintado e com acabamentos num intenso cor branco que favorece a integração no conjuntos do espaço. Com a versatilidade de poder instalar-se tanto em chão técnico como em pavimento e uma dimensão de 709 x 110 x 127 mm, a minicoluna 500 Cima apresenta uma forma de suporte que permite a integração com a calha de chão (85 x 18 mm). Facilidade e rapidez de montagem que adapta-se às necessidades técnicas e estéticas da cada espaço. Máxima conectividade e funcionalidade no mínimo espaço nesta minicoluna de Alumínio dentro da coleção Simon 500 Cima.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, suporte, embelezador inferior e superior, espuma adesiva antiderrapante, buchas de fixação, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001941

OBSERVAÇÕES

A forma do suporte permite a integração da minicoluna com a calha de chão de 85 x 18 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

**PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS**
Não

**PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS**
Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

DISPONÍVEL EM
1 e 2 faces

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM**
Separação constante entre
cablagem elétrica e de Voz,
Dados e Multimídia, eliminando
interferências eletromagnéticas
e possíveis erros de transmissão.

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
10 por face

RAL
9003

VERSÃO
2 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em qualquer
tipo de chão, quer seja técnico
ou pavimento

**PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA
FIXAÇÃO NO PISO**
4

**REMOÇÃO DE MOLDURAS DE
ACABAMENTO**
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053094471

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

3.17

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

20601360.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053094471

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

124.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

3.17

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

3.17

LARGURA DA EMBALAGEM

142.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

900.00

