# Luminaria estanca 780 IP65 4000K 1.2 2C DL

REF. **78037333-884**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La luminaria estanca 780 fabricado con cuerpo de extrusión de PC es perfecto para iluminar parkings, industrias, pasos subterráneos, zonas de almacenaje, locales húmedos...etc. Esta versión equipa 2 conectores para la instalación en serie de las luminarias, cableado interno en paralelo para evitar fallos en serie de la instalación. Gracias a la tecnología LED permite un encendido instantáneo y evita el parpadeo de la fuente luminosa. La luminaria cuenta con protección IP65 e IK08, disponible en 3 medidas diferentes y versiones con regulación 1-10V / DALI.

### APLICACIÓN

Iluminación de parkings,Iluminación para industria

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### CLASE ETIM

EC002892

# INFORMACIÓN TÉCNICA

**FRECUENCIA**
50 - 60 Hz

**CLASIFICACIÓN IK**
08

**CLASIFICACIÓN IP**
IP65

**RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)**
-20 - 35 ºC

**ALIMENTACIÓN (V~)**
220/240 V~

**TEMPERATURA DE COLOR (K)**
4000 K

**CONTROL**
DALI

**CRI**
80

**CLASE ELÉCTRICA**
Tipo 2

**L70 (ºC)**
54.000 h a 25ª

**ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)**
120º

**TIPO DE COLOR**
NW

**EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)**
105 lm/W

**LÚMENES (LM)**
4200 lm

**LÚMENES/W**
4200 lm/40W

**ÓPTICAS**
General

**CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA**
Categoría exento

**POTENCIA (W)**
40 W

**VIDA ÚTIL**
50.000 h

**PROTECTION ICONS**




**CHROMATICS CRI ICONS**




**MAINTENANCE ICONS**




**POWER ICONS**




**COLOUR LIGHT ICONS**




**LIGHT REGULATIONS ICONS**




**DIFFUSER ICONS**



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie / Pared / Suspendido

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-1:1989|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053225332

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.916

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.916

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053225332

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
1250

ANCHO EMBALAJE
64

LONGITUD EMBALAJE
63

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
5040000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.188

PESO NETO EMBALAJE
0.916

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM