

Luminaire Simon 730 Modular 120x10 3000K Medium ON/OFF

RÉF. 73062040-683



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DIRECTIONNEL

Non

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

96 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP44

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS (LM)

3300 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

LUMENS/W

3300lm/ 34,5W

ALIMENTATION (V~)

230 V~

L90 (°C)

50.000 h à 25°C

OPTIQUES

Medium

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

90°

PUISSANCE (W)

34.5 W

CONTRÔLE

On/Off

TYPE DE COULEUR

WW

DURÉE DE VIE

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

En saillie, au Plafond Caché ou Semi-caché, Encastré

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053204306	2.80	1215.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053204306	11627550.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	87.00	3.10
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
3.10	110.00	2.80
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM