# Downlight Simon 703.21 Confort Rond 2700K Flood grand angle DALI Blanc

RÉF. **70321330-482**



## INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éducation,Santé,Hôtel,Office,Résidentiel,Restauration,Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

### CLASSIFICATION IP
IP44

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-15 - 35 °C

### ALIMENTATION (V~)
100/240 V~

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
2700 K

### CONTRÔLE
DALI

### COUPURE
Non

### DRIVER INCLUS
Oui

### L70 (°C)
30.000 h à 25°C

### ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)
40°

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
91 lm/W

### LUMENS (LM)
680 lm

### LUMENS/W
680 lm/7.5 W

### OPTIQUES
Wide Flood

### PUISSANCE (W)
7.5 W

### DURÉE DE VIE
30.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS




## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

## RÉGLEMENTATION

GARANTIE
3 ans

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053088463

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.42

POIDS NET DU PRODUIT
0.29

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053088463

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
110.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
170.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
2524500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.42

POIDS NET EMBALLAGE
0.29

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM