

Downlight 703.23 Orientable Redondo WW Spot Blanco

REF. 70323030-283



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo WW Spot (modelo en blanco). Disponible, si lo prefieres, un modelo en negro. Ambas luminarias cuentan con un diseño muy versátil, capaz de adaptarse a los más diversos entornos. Este producto tiene la siguiente referencia dentro del catálogo de Simon: 70323030-283.

Aquí encontrarás, tras estas líneas, todos los detalles de esta luminaria Downlight 703.23 Orientable Redondo WW Spot. Verás toda la información del producto, datos logísticos, manual de instalación, funciones de compatibilidad y mucha más información de interés para el comprador.

De todas maneras, te anticipamos algunas de sus prestaciones. Una larga vida útil (30.000 h a 25°C), sistema de regulación y control ON-OFF, una luminosidad en lumens watt de 700 lm/7.5 W y una instalación sencilla, para empotrar. Además, esta luminaria downlight apenas necesita mantenimiento ni reposición. Simplemente, con cierta periodicidad y con un paño para quitar el polvo y la suciedad, es suficiente.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Residential, Restauración, Retail


CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| FRECUENCIA (HZ) | CRI | EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) |
| 50 - 60 Hz | 80 | 94 lm/W |
| CLASIFICACIÓN IP | CORTE | LÚMENES (LM) |
| IP20 | Sí | 700 lm |
| RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) | DRIVER INCLUIDO | LÚMENES/W |
| -15 - 35 °C | Sí | 700 lm/7.5 W |
| ALIMENTACIÓN (V~) | L70 (°C) | ÓPTICAS |
| 230 V~ | 60.000 h a 25°C | Spot |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) | ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) | CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA |
| 3000 K | 20° | Categoría exento |
| CONTROL | TIPO DE COLOR | POTENCIA (W) |
| On/Off | WW | 7.5 W |
| | | VIDA ÚTIL |
| | | 30.000 h |

POWER ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




OPTICS ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE |
| 8421053088807 | 0.32 | 170 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | PESO NETO DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE |
| 110 | 0.2 | MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE |
| 135 | KGM | 2524500 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 170 | 8421053088807 | MMQ |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE | PESO BRUTO EMBALAJE |
| MMT | 1 | 0.22 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | PESO NETO EMBALAJE |
| 2524500 | 110 | 0.2 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| MMQ | 135 | KGM |