

CRONOTERMOSTATO PROGRAMABLE COMPACTO PARA CALEFACCIÓN Coati

REF. AF126654



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este termostato programable de la marca COATI es de fácil uso y permite el control del sistema de calefacción del hogar. El cronotermostato incluye un kit de instalación para su fijación en la pared. Además, dispone de 4 modos de funcionamiento: Automático, con un programa pre-definido; y Programa, con un programa a definir; que permiten programar 2 ciclos de temperatura diario de ahorro y de confort diario según tus necesidades al mismo tiempo que nos genera una mejora en la eficiencia energética del hogar. También dispone del modo de funcionamiento Manual ON/OFF y Anti-congelante, en el que, por defecto, la calefacción se activará para mantener una temperatura mínima de 5°C y evitar así una posible congelación de tuberías. También ofrece la función de bloqueo de teclas, para evitar cambios involuntarios en la temperatura del hogar.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual, elementos instalación

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

30x120x95

EMBALAJE

Caja

CLASE ETIM

EC010927

OBSERVACIONES

CONTROL DE TEMPERATURA PRECISO Y EFICIENTE: Permite ajustar la temperatura entre 5°C y 35°C con una precisión de 0,5°C, asegurando un ambiente confortable y optimizando el uso de energía para un hogar más eficiente. **MÚLTIPLES MODOS DE FUNCIONAMIENTO PARA AHORRO ENERGÉTICO:** Ofrece 4 modos de funcionamiento (Automático, Programa, Manual y Anti-congelante), que se adaptan a tus necesidades diarias y contribuyen significativamente al ahorro de energía manteniendo el confort. **PROGRAMACIÓN FLEXIBLE PARA MÁXIMA EFICIENCIA:** Incluye un programa predefinido y la opción de definir un programa personalizado, permitiéndote optimizar el uso de la calefacción según tus rutinas, lo que maximiza la eficiencia energética y el confort del hogar. **FÁCIL INSTALACIÓN Y USO CON EFICIENCIA ENERGÉTICA:** Diseñado para montarse en la pared con dos hilos y alimentado por pilas AAA, este cronotermostato es sencillo de instalar y usar, garantizando una gestión eficiente de la calefacción que promueve el ahorro energético y un ambiente confortable.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO

No

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

Entre 5 °C y 35 °C

TIPO

Termostato programable

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5-35°C

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

5...35

RANGO DE TEMPERATURA DE REGULACIÓN (°C)

Entre 5°C y 35°C

MODO DE OPERACIÓN

Digital

NÚMERO DE CABLES

2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

De superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-1:2011 | EN 60730-2-7:2010 | EN 60730-2-9:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852126654

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

155.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

97.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

35.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

526225.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.15

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

18412852126651

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

ALTURA EMBALAJE

100.00

ANCHO EMBALAJE

70.00

LONGITUD EMBALAJE

285.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.54

PESO NETO EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM