

Conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K100B/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Gama Simon K45, le ayuda en la instalación de todos sus sistemas de conectividad de voz, audio y Multimedia. En esta última, y especialmente indicado para salas de reunión, conferencias, auditorios, etc, el conector de VGA sirve tanto para envoltentes K45 de clipaje directo, como para las cajas CIMA a través de placas adaptadoras. Incluye placa en formato K45 y conector Multimedia. Se trata en este caso de un conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora. Acabado blanco, gama Simon K45.

Embornamiento por Tornillo. Colocación por Inserción. Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros. Para más información consultar hoja de instrucciones del producto. Placa Individual de 1 elemento. Apto para superficie y empotrar. Admite cables de 0,2 a 0,5 mm. Resiste temperaturas de 5 a 40° C y de -25 a 50° C. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Dimensiones 45x45 mm. Fácil mantenimiento y limpieza.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector VGA HD15 hembra y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

FORMATO

VGA

RAL

9003

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

TIPO DE CONECTOR

VGA

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CONTACTOS

15

NÚMERO DE CABLES

10

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436058958

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1.201

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436058958

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.077

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

52

PESO NETO EMBALAJE

0.077

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

105

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.077

LONGITUD EMBALAJE

220

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.077

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT