

Boîte de sol ajustable pour 6 modules doubles pour une installation dans un revêtement de sol : grise Simon 500 Cima

RÉF. 52050006-035



INFORMATION DE BASE

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (utilisant un adaptateur spécifique)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de sol, cloison métallique, câble de connexion à la terre, vis et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit, une fois configuré, il doit être associé à un registre en plastique (ref.52052106-035). Alternativement, il peut être combiné avec un couvercle à encastrer (ref.52053106-035) dans les cas où le même revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de
mousse protectrice

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

16

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec
2000V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90 °C

IMMUNITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisé en installant la cloison
métallique dans les boîtiers
intégrés dans le boîtier à cet
effet.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

1800kg

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES

6 modules doubles

RAL

7011

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

210 x 300 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

16

VERSION

6 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 14 et 54 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
conforme à la norme IEC 60695-
2-11)

TYPE DE FIXATION

Utilisation de griffes de fixation
sur le plateau à béton (fourni
avec la boîte de sol)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica y metálica

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour être
installé dans des sols en béton, il
convient également pour une
installation dans des planchers
techniques

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053092859	POIDS NET DU PRODUIT 2.15	LONGUEUR EMBALLAGE 342.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053092859	VOLUME EMBALLAGE 7483280.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 79.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 2.15	LARGEUR EMBALLAGE 236.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.15
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

