

Luminária linear LANE 1600 1-10 V HO Superfície 2700 K Prismatizado Preto

REF. 91301109-288



INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO CORPO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Escritório, Comércio

CLASSE ETIM

Eco 1743

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

RAL

9005

TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K

CONTROLE

1-10 V

CRI

90.00

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

DIRECIONAL

Não

DRIVER INCLUÍDO

Sim

CLASSE ELÉTRICA

I

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

L70 (°C)

100000h a 25°C

L90 (°C)

30000h a 25°C

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

95°

TIPO DE COR

WW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 97 lm/W

LÚMENS (LM)

4235 lm

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ÓTICAS

Prismatizada Opalina 95°

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

>0,9

POTÊNCIA (W)

50 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície/suspensa

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Não

MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8436547042456

VOLUME EMBALAGEM

16128000.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

80.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

3.85

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

84.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

3.50

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

3.50

COMPRIMENTO EMBALAGEM

2400.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM