

Perfil de alumínio Ofiblock Line de 6 elementos com 4 acessos para cablagem traseira grafite Simon K45

REF. KFC136/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O Perfil de alumínio Ofiblock Line de 6 elementos com 4 acessos para cablagem traseiro em cor grafite da série Simon K45 é um dos mais vendidos para ser montado em instalações elétricas. O perfil, que tem dimensões de 54 x 315 x 54 mm, se fornece com uma placa cega para uma distribuição interna do cablagem mais cómoda, sendo adequado para encastrar em móveis. Este elemento dispõe de quatro entradas de cablagem posterior para permitir a convergência de soluções de energia, voz e dados e multimédia em qualquer tipo de móveis. O perfil foi desenhado com alumínio anodizado e tampas laterais em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos, material que permite uma alta segurança para evitar acidentes nas instalações elétricas.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama SIMON K45 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Line com acessos traseiros, 1 tomada de terra, 1 placa cega, 4 tampões para cobrir acessos traseiros, 2 tampas laterais cegas, parafusos e manual de instalação.

OBSERVAÇÕES

Dispõe de 4 entradas de cablagem posterior para permitir a convergência de soluções de energia, voz e dados e multimédia em quaisquer móveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Disponível em 1, 2, 4 e 6 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

VINCULÁVEL
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos

RAL
7021

NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS
4

ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS
O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

VERSÃO
6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO
Através dos alojamentos disponíveis nas laterais e na secção traseira do perfil.. Entradas para mangueiras de cablagem elétrica e para cablagem de voz e dados ou multimédia.. Possibilidade de fornecimento com maquinações nas tampas laterais segundo as necessidades do cliente (sob pedido).

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através da dobragem das 4 abas de fixação existentes no espelho Ofiblock Line após encaixar o perfil no espelho pela parte posterior deste último.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal.

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar em móveis.

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
A sua conceção permite a integração encastrada em qualquer tipo de móveis em combinação com o espelho Ofiblock Line (ref.^a KSF136/8)

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
O perfil é fixado ao quadro Ofiblock Line dobrando as 4 abas de fixação, sem necessidade de acessórios.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436065284

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.38

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

2.26

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436065284

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.38

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

363.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.38

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.38

LARGURA DA EMBALAGEM

74.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

84.00