

Comutador com chave 2,5 A 250 V~ de 3 posições (chave extraível em posição repouso) lig. de bornes por soldadura marfim Simon 27 Play

REF. 27523-62



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Um bom mecanismo de comando é perfeito para ter o controlo sobre qualquer sistema elétrico. Graças a ele, o funcionamento realizar-se-á de uma forma simples, escolhendo a intensidade desejada em cada momento, com a poupança de tempo e dinheiro que isto supõe em lares e empresas. O Comutador com chave 2,5 A 250V~ em cor marfim da série Simon 27 Play foi criado para cumprir este fim com as máximas garantias.

É um mecanismo dotado com três posições e chave removível em posição de repouso com dimensões de 45x45 mm. Com ligação de bornes de soldadura e adequado para superfície e encastrar, seu grande sucesso arraiga na resistência que lhe conferem os componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico. Estas características convertem a este comutador num do que melhor aguentar a passagem do tempo em sua estrutura.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tampa

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Mecanismo dotado com 2 posições e chave extraível em posição de repouso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 0,5 mm

POSIÇÃO DE REMOÇÃO DA
CHAVE
Repouso

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA
Não

TIPO DE MECANISMO
Key

VERSÃO
Individual

INTENSIDADE (A)
2,5 A

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, Americano e
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

GARRA
Incluídas

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Soldadura

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053082140	0.10	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.60
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053082140	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.10
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	81.00	0.10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.10	82.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	90.00	