

Caja metálica de pared de empotrar para 12 elementos acero inox Simon K45

REF. KTC600/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Caja metálica de pared para empotrar diseñada para 12 elementos y fabricada en acero inoxidable. El artículo está incluido en la serie Simon K45. Tiene unas medidas de 415 x 170 x 67 mm y consta de una estructura de aluminio y está pintado con epoxi, mientras que el marco es de acero inoxidable AISI 430 ferrítico. Los bastidores incluyen piezas enlazables que permiten formar bloques para separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento. La caja incluye troqueles traseros de 40x40 mm para la acometida con tubo. El cajetín incluye entradas laterales y traseras para la acometida con tubo de 20 y 25 mm de diámetro. Este producto es únicamente apto para empotrar en pared y está en cumplimiento de la normativa vigente. Para un adecuado mantenimiento, frote este artículo con una gamuza suave y seca, evitando los limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Acero inox

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de empotrar, tabique metálico, cable toma tierra, tapones acceso de cableado, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002601

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que permiten formar bloques para separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento. La caja incluye troqueles traseros de 40x40 mm para la acometida con tubo. El cajetín incluye entradas laterales y traseras para la acometida con tubo de 20 y 25 mm de diámetro.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

6, 8 y 12 elementos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en el cajetín para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA

Raíl dedicado en la estructura de la caja

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670-1:2006)

CLASIFICACIÓN IK

10

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos dobles

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

170 x 397 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

4

VERSIÓN

12 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante fijación de garras incluidas en el envoltente en combinación con productos áridos, aglomerantes, aditivos

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon K45 (suministrado con el marco)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053093108

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

2.52

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.52

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053093108

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

69.00

ANCHO EMBALAJE

188.00

LONGITUD EMBALAJE

415.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

7.09

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

2.52

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM