

Tapa para el mecanismo de la base de enchufe schuko doble con visor y led indicador naranja Simon 500 Cima

REF. 50011041-072



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tapa para el mecanismo de enchufe Simon 500 Cima. Es de tipo Schuko, está disponible en color naranja y cuenta con doble visor y led indicador. Con 2 elementos y 2 módulos, esta tapa para enchufes de la serie Simon 500 Cima, requiere ser combinada con una base de enchufe doble y que tenga formato Schuko. Cumple con las normativas UNE 20.315 / EN 60.998-2-3 y está fabricada con termoplástico libre de halógenos, un material que garantiza una baja toxicidad en caso de emisión de humos y la no propagación de llamas en caso de incendio. Es una tapa de enchufe apta para instalar tanto empotrada como en superficies con temperaturas entre los -5 y los 60°C y su limpieza es sencilla: tan solo tendrías que utilizar un paño seco y suave y evitar paños o limpiadores abrasivos que contengan algún porcentaje de cloro en su fórmula.

ACABADO

Naranja

MATERIAL

Varios

COMPATIBILIDAD

Bases de enchufe dobles schuko
Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa para el mecanismo de la base de enchufe doble schuko con visor, led indicador y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Requiere ser combinada con una base de enchufe doble con formato schuko

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

Placa con visor y led indicador,
placa sin visor y como recambio
de placa con visor

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared
de superficie y +90° C en
instalación empotrada en pared

FORMATO

Schuko

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)

0.55

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RAL

2009

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en la
base de enchufe doble (no
requiere el uso de herramientas
para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en superficie o
empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	KGM	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053093566	1.201
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	10	DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	52	0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.028	105	0.28
PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.028	220	KGM

