Perfil de alumínio Ofiblock Line configurado e conexão elétrica através de conector de 3 polos grafite Simon K45

REF. **KFC1421/14**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este perfil de alumínio Ofiblock apresenta-se configurado e oferece conexão elétrica mediante conetor de três polos. É um produto da série Simon K45 e é perfeito para instalar em móveis. Esta instalação é sumamente simples e leva-se a cabo mediante encastramento no móvel. O produto destaca por seu simples sistema ligação rápida de bornes. Suas medidas são 54 x 135 milímetros e 54 milímetros de profundidade. Está composto por um total de dois módulos. O formato necessário de bases para o perfil é schuko e é para duas bases de corrente padrão de até 16 amperes e 250 volts. É necessário destacar que o perfil se fornece com uma placa cega para que a distribuição e a organização interna do cablagem seja bem mais cómoda. O produto vem num bonito e elegante acabamento cor grafite que ficará ideal em móveis com similar estilo estético. Os produtos Simon destacam-se pela qualidade de seus materiais de fabrico. Neste caso, o perfil da série Simon K45 é de alumínio anodizado e tampa-las laterais são de termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. As características destes componentes fazem que o produto ideal seja muito seguro já que não contribuem a propagar as chamas em caso de incêndio e reduzem a toxicidade do fumo.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Espelhos da gama Ofiblock Line Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Line com acessos traseiros, 2 bases grafite alimentadas através de um conetor de ligação rápida de 3 polos macho, 1 placa cega, 2 tampões para cobrir acessos traseiros, 2 tampas laterais cegas, parafusos e manual de instalação.

OBSERVAÇÕES

A referência não inclui espelho Ofiblock Line nem cabo de ligação elétrica.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

DISPONÍVEL EM
Configuração disponível em 1, 2 e 4 elementos e disponível para configurar em 1, 2, 4 e 6 elementos

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
2 orifícios de ligação de condutores por borne

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

VINCULÁVEL
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

RAL
7021

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
1 (Ligação rápida)

NÚMERO DE TOMADAS
2 bases para circuito de corrente padrão

ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS
O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

VERSÃO
2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
12

ACESSO AO CABEAMENTO
Entrada com conetor de ligação rápida.. Entrada com conetor de ligação rápida.

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através da dobragem das 4 abas de fixação existentes no espelho Ofiblock Line após encaixar o perfil no espelho pela parte posterior deste último.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal.

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar em móveis.

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE
2 (1 por lado) em combinação com a referência KSF4 (suporte não fornecido com o perfil)

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
A sua conceção permite a integração encastrada em qualquer tipo de móveis em combinação com o espelho Ofiblock Line (ref.ª KSF132/8)

REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

NÚMERO DE TERMINAIS
3 entradas / 3 saídas

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
O perfil é fixado ao espelho Ofiblock Line dobrando as 4 abas de fixação, sem necessidade de acessórios.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053117316

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.30

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053117316

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
36.00

LARGURA DA EMBALAGEM
116.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
150.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
626400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.30

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.30

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM